

Klebepistole TR 50.5



Technische Änderungen vorbehalten

Abbildung TR 50.5 Klebepistole

Made in Germany

Die Heißklebepistole neue TR 50.5 – Optimale Klebeergebnisse mit komfortablem Druckluftvorschub und Komfortverschluss

Die neue TR 50.5 verarbeitet komfortabel und präzise Schmelzklebstoffe in Form von 43mm Sticks, Granulate und Klebekissen. Mit dem innovativem Komfortverschluss war es noch nie so einfach Klebstoff nachzufüllen. Der Heißkleber wird mittels Druckluft ausgebracht, was dem Anwender leichtes und ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Dank der elektronischen Temperaturreglung ist die TR 50.5 innerhalb kürzester Zeit betriebsbereit und hält die Temperatur präzise damit das beste Klebeergebnis erzielt und der Klebstoff geschont wird.

Die Temperatur kann stufenlos von 170 bis 190°C eingestellt werden.

Die neue, elektronisch gesteuerte Heizung macht die TR 50.5 besonders robust auch für Anwendungen in stark schmutzbelasteten und rauen Arbeitsumfelder (Arbeitsumfeldern?) bestens geeignet.

250 ml Fassungsvermögen ermöglicht zahlreiche Klebungen. Kombiniert mit einer Vielzahl erhältlicher Düsen bedient die TR 50.5 damit nahezu jede Anwendung komfortabel, leistungsstark und professionell.

Technische Daten

	TR 50.5	
Artikelnummer	5435 (230 V)	5204 (120 V)
Gewicht Auftragsgerät	1200 g	
Stromanschluss	230 V / 50 Hz	120 V / 60 Hz
Leistungsaufnahme	500 Watt (230 V)	400 Watt (120 V)
Stromaufnahme	2,2 A	3,3 A
Schutzart	IP 30	
Schutzklasse	I	
Temperaturregelung	Elektronik	
Temperaturbegrenzung	Temperaturwächter	
Temperaturanzeige	digital	
Betriebstemperatur	170 – 190 °C	
Temperaturkonstanz	± 2 °C	
Aufheizzeit	ca. 3 – 10 min.	
Fassungsvermögen brutto	250 ml	
Fördersystem	Druckluft	
Betriebsdruck	0,5 – 6 bar	
Länge Elektroanschluss	8,5 m	
Länge Luftschlauch	5 m	
Länge Anschlussset	3 m	
Empfohlene Schmelzgüter	Klebstoffgranulat, -pillows, -kerzen	

Zubehör

- 1 # 3518 Fußschalter
- 2 # 3746 Stationäre Einrichtung
- 3 # 5563 Vorschmelzbehälter
- 4 # 2770 Ablagestativ
- 5 # 3544 Federzug
- 6 # 3519 Reinigungsmittel Dyeclean
- 7 # 3465 Düsenset M14 Profi
- 8 Fragen Sie nach dem Reka Düsenprogramm

Reka Klebetechnik GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6
DE-76344 Eggenstein
Telefon: +49 721 970 780
Telefax: +49 721 705 069
E-Mail: in-fo@reka-klebetechnik.de
Internet: www.reka-klebetechnik.de