

**DAFÜR
KLEBEN
WIR.**

Seit über 90 Jahren

NEW



-30 %

Abzugskräfte
für ermüdungsfreies
Arbeiten

HB 240 / HB 250

wing.line[®]stick

BÜHNEN
KLEBESYSTEME

Die **HB 240** und **HB 250** ermöglichen **ermüdungsfreies Arbeiten** durch sehr geringe Abzugskräfte. Die **sehr hohe Schmelzleistung** und ein **innovatives, patentiertes Abzugssystem** einschließlich des neuartigen Schmelztanks setzen Maßstäbe in ihrer Klasse. Die HB 250 verfügt außerdem über eine im Griff integrierte, sehr präzise, **elektronisch gesteuerte Temperaturregelung**. Beide Geräte gewährleisten **prozesssicheres Arbeiten** bei allen manuellen Schmelzklebstoffanwendungen.

HB 240

wing.line®stick



Neu

190 °C

∅ 12 mm

300 W

Technische Daten	HB 240
Abmessung	260 x 215 x 85 mm
Gewicht	605 g
Betriebsspannung	220-230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	300 W
Verarbeitungstemperatur	190 °C
Schmelzklebstoffkerzen	200 mm / 300 mm Länge, ∅ 12 mm
Schmelzleistung*	1–1,5 kg/h

* je nach Temperatur und Klebstoffviskosität

Vorteile und Ausstattungsmerkmale

- › 30 % reduzierte Abzugskräfte für ermüdungsfreies Arbeiten
- › Präzise, elektronische Temperaturregelung
- › Mechanische Hubbegrenzung zum exakt wiederholbaren Schmelzklebstoffauftrag
- › Abstand des Abzughebels zum Handgriff ist komfortabel für alle Handgrößen einzustellen
- › Sehr hohe Schmelzleistung
- › Integrierter Ein-/Ausrichter (beleuchtet) mit Bereitschaftsanzeige
- › Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
- › Lieferbar im Karton oder im Koffer
- › Ständer abnehmbar
- › Vorrichtung zur Verwendung eines Balancers

Zur HB 240 passen u.a. folgende unserer Klebstoffe:

A20158.1, A20206.1, A20364.1, A21289, A21325.1, A21575®, A22075.1, B21321, J21619

Weitere Informationen unter www.buehnen.de/klebstoffe

Leistungsfähigstes Gerät seiner Klasse

HB 250

wing.line®stick



Neu

40-230 °C

∅ 12 mm

400 W

Digitale Statusanzeige integriert im Handgriff

Technische Daten	HB 250
Abmessung	260 x 215 x 85 mm
Gewicht	605 g
Betriebsspannung	220-230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	400 W
Verarbeitungstemperatur	40-230 °C
Schmelzklebstoffkerzen	200 mm / 300 mm Länge, ∅ 12 mm
Schmelzleistung*	1,2–1,7 kg/h

* je nach Temperatur und Klebstoffviskosität

Vorteile und Ausstattungsmerkmale

- › 30 % reduzierte Abzugskräfte für ermüdungsfreies Arbeiten
- › Mikroprozessorgesteuerte, stufenlos einstellbare, im Handgriff integrierte Temperaturregelung +/- 1 °C mit digitaler Statusanzeige
- › Temperaturverriegelung und programmierbare Temperaturabsenkung
- › Mechanische Hubbegrenzung zum exakt wiederholbaren Schmelzklebstoffauftrag
- › Abstand des Abzughebels zum Handgriff ist komfortabel für alle Handgrößen einzustellen
- › Sehr hohe Schmelzleistung
- › Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
- › Lieferbar im Koffer
- › Ständer abnehmbar
- › Vorrichtung zur Verwendung eines Balancers

Zur HB 250 passen u.a. folgende unserer Klebstoffe:

A20158.1, A20206.1, A20364.1, A21289, A21325.1, A21575, A22075.1, B21321, J21619, C20460, C20874, C20874S

Weitere Informationen unter www.buehnen.de/klebstoffe